



Serie 22 2235R



Detalles

Material	Policarbonato, PVC, Caucho
Tinte	Claro
Recubrimiento	Duramass® Anti Empaño
Estilo	Único
Material de montura	PVC
Color del marco	Transparente
Tipo de templo	Correa
Material de templo	Caucho
Color de templo	Negro
Puente nasal	PVC
Ventilación	Indirecta
Correa	Elástica ajustable
VLT %	90
Rayos ultravioleta 0-385 nm	99%
ISO 12312-1 Luz azul	14%



Certificaciones

ANSI Z87+ Estándares de Alto Impacto.

ISO 12312 14%

ANSI D3 Protección ocular contra salpicaduras de líquidos.

ANSI D4 Protección ocular a la penetración del polvo.



Empaque

Empaque final:

Empaque interior: 12 Docenas
Empaquetado en Dispensador interno
Caja con 144 Piezas

Peso por caja: 34.21 Lbs

Dimensiones: 43 x 42 x 64 cm

Elaborado en: Taiwán



Aplicaciones

Automotriz

Construcción

Minería

Goggle dieléctrico

Nuestras gafas proporcionan un campo de visión amplio y sin obstrucciones y se pueden usar con la mayoría de los respiradores de media máscara. El cuerpo protector transparente de PVC permite un ajuste cómodo sobre las gafas graduadas y al mismo tiempo protege contra impactos. Disponible en estilos ventilados, perforados y sin ventilación. Las correas de las gafas no contienen látex.

Tintes Disponibles

ITEM	Tinte	Recubrimien to	Resistencia a rayaduras	VLT %	Color de montura	Color de templo
2235R	Claro	Duramass® Anti Rayaduras	✓	90	Transparente	No aplica

